

Eizo ColorEdge CS2400S



SKU: CS2400S

Rating: Not Rated Yet

Cijena

639,00 €

639,00 €

[Postavi pitanje o ovom proizvodu](#)

Proizvođa: [EIZO](#)

Description

CS2400S ColorEdge

Profesionalni 24-in?ni monitor za fotografe, dizajnere i kreativce koji traže pouzdanu i vjernu reprodukciju boja. CS2400S nudi široki gamut boja, tvorniku kalibraciju, USB-C povezivost i ergonomiju na najvišoj razini – sve što je potrebno za ozbiljan grafi?ki rad.

61,1 cm (24,1") | 1920 x 1200 | IPS (široki gamut)

Preciznost i vjernost boja

Široki raspon boja (Wide Gamut)

IPS panel modela CS2400S pokriva više od 99 % AdobeRGB spektra i omogućuje preciznu reprodukciju zasi?enih nijansi. Zahvaljuju?i tome, vizualna procjena i obrada datoteka snimljenih modernim kamerama postaje potpuno pouzdana, uklju?uju?i i simulaciju ispisa (softproof prikaz).

Izvanredno oštra kvaliteta slike

Monitor se ističe rezolucijom 1920 × 1200, kontrastom 1350:1 i svjetlinom od 410 cd/m². Uz kut gledanja od 178° i IPS (Wide Gamut) panel, prikaz ostaje konzistentan iz svakog kuta, što je ključno za rad s bojama.

16-bitna LUT tablica i 10-bitni prikaz

16-bitna obrada boja i 10-bitni signal omogućuju prikaz milijardi nijansi bez "bandinga". I najsitnije tonalne prijelaze i strukture u tamnim područjima monitor prikazuje precizno i bez gubitka informacija.

Tvornička kalibracija

Svaki CS2400S dolazi tvornički podešen i kalibriran. Gama krivulje za RGB kanale su pojedinačno prilagođene, a zahvaljujući softveru ColorNavigator, monitor je spreman za rad odmah nakon raspakiranja.

Digital Uniformity Equalizer (DUE)

Panel se testira i podešava po cijeloj površini radi uklanjanja razlika u svjetlini i boji. Rezultat je potpuno ujednažen prikaz, idealan za obradu i retuširanje.

Izveštaj o kalibraciji

U pakiranju dolazi i individualni izveštaj koji prikazuje rezultate ujednaženosti, gama krivulje, pokrivenosti prostora boja i bijele točke.

Hardverska kalibracija

Za razliku od softverske, hardverska kalibracija direktno podešava LUT tablicu monitora bez gubitka kvalitete. Time se osigurava stalna točnost tijekom godina rada.

ColorNavigator i Quick Color Match

ColorNavigator 7 omogućuje brzo kalibriranje u manje od 90 sekundi. Quick Color Match dodatno olakšava podešavanje ispisa za Epson i Canon inkjet pisače, čak i bez stručnog znanja o upravljanju bojama.

Optimizirana reprodukcija boja

EIZO mikroIP

CS2400S sadrži specijalizirani EIZO mikroIP razvijen za vjernu i stabilnu reprodukciju boja. On je središnji procesor koji osigurava stalnu preciznost prikaza u svakodnevnom radu.

Povezivost

USB-C kao središnja točka

Jednim USB-C kabelom prenosi se slika, podaci i napajanje (do 70 W). CS2400S može služiti kao docking stanica, s priključcima za tipkovnicu, miš, pisač i druge uređaje.

Višestruki video ulazi

Monitor podržava USB-C, HDMI i DisplayPort, što omogućuje fleksibilnu integraciju u svaki radni proces.

KVM prekidač

Ugrađeni KVM prekidač omogućuje upravljanje s dva računala pomoću jednog kompleta periferije (tipkovnica, miš itd.). Monitor automatski prepoznaje aktivni uređaj.

Ergonomija i udobnost

Bez treperenja

Flicker-free tehnologija eliminira titranje pri svim razinama svjetline i smanjuje naprezanje oči.

Mat površina

Specijalni antirefleksni premaz smanjuje odsjaje i poboljšava vidljivost slike u svim uvjetima osvjetljenja.

Ergonomsko postolje

Visina, nagib, zakretanje i pivot mogu se podešavati za optimalan položaj – sjedeći ili stojeći.

Prilagodljive tipke

Moguće je dodijeliti dvije najčešće korištene funkcije za brzi pristup putem tipki na prednjoj strani monitora.

Tehniški podaci

Općenito

Šifra artikla: CS2400S

Boja kućišta: Crna

EAN: 4995047066194

Primjena: Fotografija, video, grafika, dizajn, ilustracija

Kompatibilnost: macOS i Windows

Zaslon

Veličina: 24,1" / 61,1 cm

Format: 16:10

Rezolucija: 1920 x 1200

Panel: IPS (Wide Gamut)

Svjetlina: 410 cd/m²

Kontrast: 1350:1

Boje: 1,07 milijardi (10-bit)

Pokrov prostora boja: 99% AdobeRGB, 100% sRGB

Kut gledanja: 178° / 178°

Povezivanje

Ulazi: USB-C, DisplayPort, HDMI

USB: 4x USB-A, 1x USB-C (70 W), 1x USB-B

Podrška za KVM: Da

Napajanje i potrošnja

Tipično: 18 W

Maksimalno: 149 W

Stanje pripravnosti: 0,3 W

Energetska klasa: E

Dimenzije i masa

Dimenzije (ŠxVxD): 554 x 396–551 x 245 mm

Težina: 8,2 kg

VESA: 100 x 100 mm

// //