

## Eizo ColorEdge CS2400S



SKU: CS2400S

Rating: Not Rated Yet

**Cijena**

639,00 €

639,00 €

[Postavi pitanje o ovom proizvodu](#)

Proizvođa: [EIZO](#)

### Description

#### CS2400S ColorEdge

Profesionalni 24-in?ni monitor za fotografe, dizajnere i kreativce koji tra?e pouzdanu i vjernu reprodukciju boja. CS2400S nudi ?iroki gamut boja, tvorniku kalibraciju, USB-C povezivost i ergonomiju na najvi?oj razini – sve ?to je potrebno za ozbiljan grafi?ki rad.

61,1 cm (24,1") | 1920 x 1200 | IPS (?iroki gamut)

#### Preciznost i vjernost boja

Široki raspon boja (Wide Gamut)

IPS panel modela CS2400S pokriva više od 99 % AdobeRGB spektra i omogu?uje preciznu reprodukciju zasi?enih nijansi. Zahvaljuju?i tome, vizualna procjena i obrada datoteka snimljenih modernim kamerama postaje potpuno pouzdana, uklju?uju?i i simulaciju ispisa (softproof prikaz).

Izvanredno oštra kvaliteta slike

Monitor se isti?e rezolucijom 1920 × 1200, kontrastom 1350:1 i svjetlinom od 410 cd/m². Uz kut gledanja od 178° i IPS (Wide Gamut) panel, prikaz ostaje konzistentan iz svakog kuta, što je klju?no za rad s bojama.

16-bitna LUT tablica i 10-bitni prikaz

16-bitna obrada boja i 10-bitni signal omogu?uju prikaz milijardi nijansi bez "bandinga". I najsitnije tonalne prijelaze i strukture u tamnim podru?jima monitor prikazuje precizno i bez gubitka informacija.

Tvorni?ka kalibracija

Svaki CS2400S dolazi tvorni?ki podešen i kalibriran. Gama krivulje za RGB kanale su pojedina?no prilago?ene, a zahvaljuju?i softveru ColorNavigator, monitor je spreman za rad odmah nakon raspakiravanja.

Digital Uniformity Equalizer (DUE)

Panel se testira i podešava po cijeloj površini radi uklanjanja razlika u svjetlini i boji. Rezultat je potpuno ujedna?en prikaz, idealan za obradu i retuširanje.

Izvještaj o kalibraciji

U pakiranju dolazi i individualni izvještaj koji prikazuje rezultate ujedna?enosti, gama krivulje, pokrivenosti prostora boja i bijele to?ke.

Hardverska kalibracija

Za razliku od softverske, hardverska kalibracija direktno podešava LUT tablicu monitora bez gubitka kvalitete. Time se osigurava stalna to?nost tijekom godina rada.

ColorNavigator i Quick Color Match

ColorNavigator 7 omogu?uje brzo kalibriranje u manje od 90 sekundi. Quick Color Match dodatno olakšava podešavanje ispisa za Epson i Canon inkjet pisa?e, ?ak i bez stru?nog znanja o upravljanju bojama.

## Optimizirana reprodukcija boja

EIZO mikro?ip

CS2400S sadrži specijalizirani EIZO mikro?ip razvijen za vjernu i stabilnu reprodukciju boja. On je središnji procesor koji osigurava stalnu preciznost prikaza u svakodnevnom radu.

## Povezivost

USB-C kao središnja to?ka

Jednim USB-C kabelom prenosi se slika, podaci i napajanje (do 70 W). CS2400S može služiti kao docking stanica, s priklju?cima za tipkovnicu, miš, pisa? i druge ure?aje.

Višestruki video ulazi

Monitor podržava USB-C, HDMI i DisplayPort, što omogu?uje fleksibilnu integraciju u svaki radni proces.

KVM prekida?

Ugra?eni KVM prekida? omogu?uje upravljanje s dva ra?unala pomo?u jednog kompleta periferije (tipkovnica, miš itd.). Monitor automatski prepoznaje aktivni ure?aj.

## Ergonomija i udobnost

Bez treperenja

Flicker-free tehnologija eliminira titranje pri svim razinama svjetline i smanjuje naprezanje o?iju.

Mat površina

Specijalni antirefleksni premaz smanjuje odsjaje i poboljšava vidljivost slike u svim uvjetima osvjetljenja.

Ergonomsko postolje

Visina, nagib, zakretanje i pivot mogu se podešavati za optimalan položaj – sjede?i ili stoje?i.

Prilagodljive tipke

Mogu?e je dodijeliti dvije naj?eše korištene funkcije za brzi pristup putem tipki na prednjoj strani monitora.

## Tehniški podaci

Općenito

**Šifra artikla:** CS2400S

**Boja kućišta:** Crna

**EAN:** 4995047066194

**Primjena:** Fotografija, video, grafika, dizajn, ilustracija

**Kompatibilnost:** macOS i Windows

Zaslon

**Veličina:** 24,1" / 61,1 cm

**Format:** 16:10

**Rezolucija:** 1920 x 1200

**Panel:** IPS (Wide Gamut)

**Svjetlina:** 410 cd/m<sup>2</sup>

**Kontrast:** 1350:1

**Boje:** 1,07 milijardi (10-bit)

**Pokrov prostora boja:** 99% AdobeRGB, 100% sRGB

**Kut gledanja:** 178° / 178°

Povezivanje

**Ulazi:** USB-C, DisplayPort, HDMI

**USB:** 4x USB-A, 1x USB-C (70 W), 1x USB-B

**Podrška za KVM:** Da

Napajanje i potrošnja

**Tipično:** 18 W

**Maksimalno:** 149 W

**Stanje pripravnosti:** 0,3 W

**Energetska klasa:** E

Dimenzije i masa

**Dimenzije (ŠxVxD):** 554 x 396–551 x 245 mm

**Težina:** 8,2 kg

**VESA:** 100 x 100 mm

// //